

AQUALUX

lazúrová impregnácia

Typ výrobku	AQUALUX LAZÚROVÁ IMPREGNÁCIA je fungicídno insekticídny náter, ktorý ochraňuje drevo od plesní, húb a škodcov. Používa sa na objekty, ktoré sú vystavené atmosférickým vplyvom, pred aplikáciou AQUALUX lazúry
Popis	Výrobok je šetrný k životnému prostrediu
Riedenie	Čistá voda
Vzhľad	mat
Odtieň	Vyrába sa v bezfarebnom prevedení
Výdatnosť	9 - 11 m ² / L pri jednom nátere, v závislosti od drsnosti podkladu
Hustota	1,016 kg/L
Schnutie	Suchý pre ďalšiu vrstvu: 2-3 h pri 20 ° C a 65% relatívnej vlhkosti vzduchu; úplne suchý: 24 h.
Obsah VOC	VOC kategória a limitné hodnoty: A(d), 130 g / l (2010) Výrobok obsahuje max: 40 g / l
Použitie	AQUALUX LAZÚROVÁ IMPREGNÁCIA je vhodná pre všetky druhy dreva. Na elementoch vystavených vlhkosti a poveternostným vplyvom (okná, dvere, obklady a pod.) je nevyhnutná ako bioochrana v systéme s AQUALUX lazúrou.
Nanášanie	Pred použitím lazúru dokonale premiešať! Na suchý, čistý a odprášený povrch nanášame štetcom, valčekom alebo striekaním. Odporúča sa nanášať viac vrstiev, kým nie je drevo "napité". Nasledujúca vrstva sa aplikuje po 2-3 hodinách, keď je predchádzajúca vrstva suchá. Neodporúča sa aplikácia na priamom slnku a pri teplotách pod 10°C.
Skladovanie	Skladujeme na suchom a dobre vetranom mieste, mimo dosahu slnečného žiarenia, pri teplote 5 – 25°C. Nesmie zamrznúť!
Interval medzi nátermi	Minimum: 2-3 hod. (T= +20°C, rel.vlhkosť = 65%)
Doba použitia	Označené na obale
Poznámka	Výrobok spĺňa najprísnejšie kritériá na ochranu ľudského zdravia a životného prostredia! Výrobok nie je horľavý. Nesmie zamrznúť!

Výrobca si vyhradzuje právo na neskoršie zmeny. Pre akékoľvek ďalšie zmeny sa prosím obráťte na naše technické oddelenie. Technické informácie sú uvedené bez záväzku zo strany výrobcu, pre dosiahnutie čo možno najlepších výsledkov pri práci s výrobkami CHROMOS-SVJETLOST.

