

# AQUALUX SHABBY CHIC

<b>OPIS PROIZVODA</b>	Kredasta boja na bazi akrilnog polimera za dekoraciju drvenih površina i namještaja u „Shabby Chic“ izgledu
<b>ASORTIMAN</b>	Shabby Chic nijanse: Bijela čipka, Siva misterija, Kraljevski šampanj, Puder roza, Zeleni malahit, Tirkizna zvijezda
<b>RAZRJEĐIVAČ</b>	Nije potrebno razrijediti
<b>IZGLED PREMAZA</b>	Mat
<b>SUŠENJE</b>	Suh na dodir: 30 min/20°C, uz 65% relativnu vlažnost zraka; Potpuno suh: 1 h.
<b>SADRŽAJ SUHE TVARI</b>	50-52% maseno, 40-42% volumno
<b>VISKOZITET</b>	2000 – 5000 mPa·s (20°C) prema HRN EN ISO 2555:2008, ovisno o nijansi
<b>IZDAŠNOST</b>	8-10 m <sup>2</sup> /l u jednom sloju, ovisno o načinu nanošenja i o debljini premaza.
<b>POTROŠNJA</b>	0,10 l/m <sup>2</sup> u jednom sloju
<b>GUSTOĆA</b>	1,40-1,50 kg/l, (HRN EN ISO 2811-1:2016)
<b>HOS VRIJEDNOST</b>	HOS: A(d) 130 g/l; maks. 30 g/l
<b>PODRUČJE PRIMJENE</b>	Dekoracija drvenih površina i namještaja
<b>NAČIN NANOŠENJA</b>	Nanijeti boju na suhu i čistu podlogu, prethodno pobrušenu i otprašenu. Nanijeti premaz u različitim smjerovima i debljinama nanosa, ovisno o željenom konačnom izgledu, u jednom sloju. Ostaviti da se osuši 1h, a zatim nježno pobrusiti željene dijelove finim brusnim papirom kako bi se nazirala podloga. PRIJEDLOG DEKORACIJE: Odabrati dvije različite Aqualux Shabby Chic nijanse. Nanijeti prvu nijansu preko cijele površine kao podlogu koja će se kasnije nazirati. Kada se osuši, nanijeti drugu, kontrastnu nijansu u različitim smjerovima i nanosima. Međupremazni interval iznosi 1 h. Kada je premaz suh, prebrusiti željene dijelove površina (rubove, istaknute dijelove namještaja) i potom zaštititi površinu AQUALUX lazurnom ili AQUALUX lakom.
<b>MEĐUPREMAZNI INTERVAL</b>	1 h/20°C, uz 65% relativnu vlažnost zraka.
<b>SKLADIŠTENJE</b>	Skladištiti u suhim i zračnim prostorima izvan izravnog dosega sunčevih zraka na temperaturi od +5 do + 25°C.
<b>ROK VALJANOSTI</b>	2 godine
<b>NAPOMENA</b>	Prije upotrebe, proizvod dobro promiješati. Proizvod ne smije smrznuti. Nakon upotrebe, alat oprati vodom.

Proizvođač zadržava pravo na eventualne kasnije izmjene. Za sve daljnje informacije obratite se našoj tehničkoj službi! Tehnički podaci se daju s namjerom da se postignu optimalni rezultati u radu s proizvodima tvrtke CHROMOS-SVJETLOST bez obveze od strane proizvođača.

Sustav upravljanja kvalitetom i zaštitom okoliša potvrđen od strane TUV Croatia;

Certifikati broj: 44 100 134668 / 44 104 134668



Za nijansu bolji!