

Tehničke informacije

FINAL GLITTER

dekorativna staklena zrcala za fasadne površine



Opis

Dekoratívna staklena zrcala za fasade sa svjetlucajućim efektom i metalnim odsjajem. Željeni efekt ovisi o individualnim željama, jednostavnom ugradnjom postiže se završni dekorativni izgled fasade.

Područje namjene

Koristi se isključivo za vanjske površine. Primjenjuje se na tamnim i svijetlim nijansama žbuke te na svim vrstama žbuke osim silikatne žbuke. Može se ugraditi i na svježe nanosenom sloju fasadne boje (poput *Fasena Elastic*, *Fasena Fiber*). Ne preporučuje se ugrađivati na glatke ili suhe površine. Final Glitter se ne preporučuje koristiti gdje je mogući izravan kontakt s osobama ili u uskim prolazima.

Pakiranje

8 kg plastična kanta.

Svojstva proizvoda

Svjetlucavo staklo
Metalni odsjaj
Jedinstven izgled
Velika otpornost na vremenske uvjete
Jednostavna ugradnja

Priprema površine

Nanosi se na svježe ugrađenu strukturiranu žbuku (zaglađenu ili zaribanu) ili svježe nanosenom fasadnu boju u debljem sloju.

Mjere sigurnosti

Prije uporabe pročitati Sigurnosno-tehnički list proizvoda. Čuvati izvan dohvata djece. Nositi zaštitnu opremu prilikom rukovanja jer su stakla oštra na dodir.

Priprema materijala

Ne zahtijeva pripremu, spremno za korištenje.

Nanošenje materijala

Nanosi se uređajem za prskanje (npr. Airless, prema uputama proizvođača stroja). Final Glitter upuhuje se kružnim ravnomjernim pokretima u svježe nanosenom žbuku ili fasadnu boju ovisno o željenom izgledu. Za upotrebu pripremiti količinu proizvoda koja je dovoljna za obradu jedne plohe, ostatak čuvati u dobro zatvorenoj originalnoj ambalaži. Prilikom nanošenja materijala obavezno je koristiti zaštitnu opremu (zaštitne naočale, zaštita dišnih puteva, zaštitne rukavice).

Kompresor na zrak: min. 400 l/min

Izlazna snaga zraka: tlak cca 4,0 bara

Veličina dizne: 3 puta veća od veličine stakalaca (do 1mm), npr. Graco uređaj: veličina dizne: 4

Udaljenost od zida: cca 40 - 60 cm

FINAL GLITTER

dekorativna staklena zrcala za fasadne površine

Odmah nakon završetka radova alat očistiti.

Prilikom izvođenja radova pridržavati se važećih građevinskih normi.

Za sve nedoumice obratiti se Chromos-Svjetlost prodajno-tehničkom savjetniku.

Uvjeti rada

Temperatura zraka, materijala i podloge za vrijeme obrade mora biti veća od +5 °C, a manja od +30 °C, a relativna vlažnost zraka manja od 80 %. Niske temperature kao i visoka vlažnost zraka produljuju vrijeme vezivanja. Visoke temperature ljeti skraćuju vrijeme rada.

Potrošnja

Ovisno o željenom efektu, 100 – 250 g/m².

Dimenzije zrnaca (promjer)

Do 1 mm.

Sušenje premaza

Potpuno sušenje premaza 6 – 12 h (20 °C i rel. vl. zraka 65 %).

Ovisno o vremenskim uvjetima navedeni period se može produžiti. Obavezna je zaštita od kiše minimalno 24 h nakon ugradnje završnog sloja.

Rok valjanosti

Neograničeno od datuma proizvodnje u neotvorenoj ambalaži

Transport i skladištenje

Skladištiti u suhim i prozračnim prostorima. Materijal se može prevoziti bez posebnih ograničenja.

Postupanje s ostacima proizvoda i ambalažom

Ambalažu u potpunosti isprazniti od sadržaja. Istu predati u reciklažno dvorište. Pravne osobe predaju kao ambalažni otpad ovlaštenom sakupljaču.

Kontrola kvalitete

Karakteristike kvalitete proizvoda određene su internim proizvodnim specifikacijama te europskim i hrvatskim normama. Proizvod je pod stalnim nadzorom tvorničke kontrole kvalitete Chromos-Svjetlost d.o.o. na temelju čega se na zahtjev kupca dostavlja uvjerenje o kvaliteti proizvoda.

Opće napomene

Prije korištenja materijala kupac je obavezan provjeriti kvalitetu proizvoda, a uočavanjem bilo koje nesukladnosti proizvoda dužan je zaustaviti ugradnju materijala i kontaktirati proizvođača, u suprotnome reklamacija neće biti prihvaćena.

Tehnički podaci rezultat su naših tehničkih i iskustvenih saznanja, a daju se s namjerom postizanja optimalnih rezultata u radu s proizvodima tvrtke Chromos-Svjetlost. Podaci ne sadrže pravnu ni ikakvu sekundarnu obvezu proizvođača niti korisnika oslobađaju obveze provjere prikladnosti proizvoda za određenu namjenu. Zbog uporabe prirodnih sirovina u našim proizvodima moguća su

FINAL GLITTER

dekorativna staklena zrcala za fasadne površine

manja odstupanja od određenih vrijednosti pri pojedinim isporukama. Kod primjene na površinama koje nisu navedene u pripadajućoj dokumentaciji potrebno je konzultirati proizvođača. Proizvođač zadržava pravo na eventualne kasnije izmjene tehničkih informacija. Važeće je samo najnovije izdanje. Ažurirane tehničke informacije nalaze se na internetskoj stranici www.chromos-svjetlost.hr ili se mogu zatražiti od proizvođača putem dolje navedene kontakt e-mail adrese. Za sve detaljnije informacije molimo obratiti se našoj tehničkoj službi. Prije uporabe obavezno pročitati sigurnosne oznake na ambalaži proizvoda. Sigurnosno-tehnički listovi dostupni su na zahtjev putem stl@chromos-svjetlost.hr ili msds@chromos-svjetlost.hr adrese.

O 8.3/2//1 | 16.02.2026.



Sustav upravljanja kvalitetom i zaštitom okoliša potvrđen od strane TÜV Nord;
Certifikati broj: 44 100 134668 / 44 104 134668

