

ULTRA RENOVA

VRSTA PROIZVODA	ULTRA RENOVA je lazurni premaz za posvjetljivanje tamno obojenih starih i istrošenih drvenih površina. Izrađena je od visokokvalitetne vodorazrjeđive akrilne smole, pigmentata, punila, aditiva i vode. Proizvod je: - Ekološki prihvatljiv - Netoksičan - Nezapaljiv
ASORTIMAN	ULTRA RENOVA podloga
RAZRJEĐIVAČ	Razrjeđivanje nije potrebno
IZGLED PREMAZA	Svilenkasto sjajan
SUŠENJE	Suho na dodir: 1-2 h pri 20 °C, 65 % relativne vlažnosti zraka i dobru ventilaciju Potpuno suho: 5 h
SADRŽAJ SUHE TVARI	30 %
VISKOZITET	35 s, (DIN 4, 20 °C) prema HRN EN ISO 2431:2012
IZDAŠNOST	8-13 m ² /l površine u 1 sloju, ovisno o načinu nanošenja i o debljini premaza.
GUSTOĆA	1,1 kg/l (HRN EN ISO 2811-1:2016)
HOS VRIJEDNOST	HOS: A(d), 130 g/l; maks. 40 g/l
PODRUČJE PRIMJENE	Građevna stolarija i drugi predmeti od drva. Prikladna je za unutarnje i vanjske radove. Koristi se kao temeljni premaz u sustavu s: AQUALUX lazura ULTRATON / ULTRATOP
NAČIN NANOŠENJA	Prije nanošenja temeljne boje potrebno je pripremiti podlogu - podloga mora biti suha, lagano izbrušena i očišćena od prašine. Nanosu se kistom ili prskanjem. Viskozitet za prskanje: 25-40" HRN EN ISO 2431:2012, DIN 4 pri 20 °C. Trebaju izbjegavati rad na jakom suncu, te temperaturama ispod + 10 °C. Odmah nakon upotrebe ambalažu dobro zatvoriti, a alat oprati vodom!
MEĐUPREMAZNI INTERVAL	Minimum: 3-5 h/20 °C, uz 65 % relativne vlažnosti zraka i dobru ventilaciju. Maksimum: 1-2 tjedna. Ako se ovo vrijeme prekorači, površinu premaza treba lagano prebrusiti brusnim papirom, tj. skinuti nečistoće.
SKLADIŠTENJE	Skladištiti u suhim i ventiliranim prostorima izvan izravnog dosega sunčevih zraka na temperaturi od + 5 °C do + 25 °C.
ROK VALJANOSTI	1 godina
NAPOMENA	Proizvod nije zapaljiv! Proizvod ne smije smrznuti!

Proizvođač zadržava pravo na eventualne kasnije izmjene. Za sve daljnje informacije obratite se našoj tehničkoj službi! Tehnički podaci se daju s namjerom da se postignu optimalni rezultati u radu s proizvodima tvrtke CHROMOS-SVJETLOST bez obveze od strane proizvođača.

Sustav upravljanja kvalitetom i zaštitom okoliša potvrđen od strane TUV Croatia;
Certifikati broj: 44 100 134668 / 44 104 134668



Za nijansu bolji!